المصابيح الشقية

# HS-5000

## مصباح شقي بإضاءة برجية وبصريات غاليليو.

Huvitz HS-5000 مصباح شقي لملاحظة القطعة الأمامية، بمجهر غاليلي ثنائي متقارب. تتيح خمسة مواضع تكبير ومرشحات وضبط الشق تنويع ظروف الفحص. تتميز HS-5000 بإضاءة برجية. قد يكملها تصوير HIS-5000 حسب عرض السعر؛ ولا تُقدم الكاميرا والحاسوب والطاولة كأجزاء مشمولة قياسيًا.



HS-5000 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 29-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

# أبرز المزايا

### خمس درجات تكبير

6,5× و11× و16× و23,2× و39,3× لتكييف رؤية الفحص.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 06-10-2026

### شق الفحص

فتحة شق تصل إلى 14 × 14 mm.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 06-10-2026

### إضاءة برجية

ميل الإضاءة بدرجات من 0° إلى 20°.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 06-10-2026

# الإمكانات في الممارسة

## خمس درجات تكبير للمعاينة

يوفّر المجهر الثنائي الغاليلي في HS-5000 درجات التكبير 6.5×, 11×, 16×, 23.2×, 39.3×. ويُختار مجال المعاينة بواسطة الأسطوانة.

- مجهر ثنائي غاليلي بأسطوانة من خمسة مواضع.
- ضبط المسافة بين الحدقتين من 55 إلى 80 mm.



رسم توضيحي فني — HS-5000 / HS-5500

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

## اختيار مرشّح المعاينة

تكيّف مجموعة المرشّحات الإضاءة مع المعاينة التي يختارها الممارس.

- مرشّحات أزرق الكوبالت وخالٍ من الأحمر ورمادي ولامتصاص الحرارة.
- مرشّح أصفر قرب العدستين العينيتين لمعاينة الفلوريسئين.

المصادر والوثائق

# مسار عمل أكثر سلاسة

## إضاءة برجية بمواضع محددة

يستخدم HS-5000 إضاءة برجية بزوايا سقوط 0° و5° و10° و15° و20°. وتبلغ مسافة العمل المذكورة 80 mm.

- عرض شق قابل للضبط المتصل من 0 إلى 14 mm.
- طول من 0.3 إلى 14 mm؛ ودوران من 0° إلى 180°.




رسم توضيحي فني — HS-5000 / HS-5500

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

## ضبط موضع الفحص

تتحكم عصا القيادة في حركة القاعدة أثناء تموضع المصباح الشقي.

- الحركة العمودية: 30 mm.
- الحركتان الطولية والجانبية: 100 mm لكل منهما.

المصادر والوثائق

# مصمم للممارسة اليومية

### إضافة توثيق الصور

يمكن لتجهيز تصوير HIS-5000 أن يضيف الالتقاط بعصا القيادة والمقارنة والتقارير. ولا تُنسب هذه الوظائف إلى المصباح الشقي وحده.

اختياري

- التقاط بعصا القيادة عند توصيل نظام التصوير.
- التقاط الصور والمقارنة والتقارير في HIS-5000.

المصادر والوثائق

## المقارنة والتوثيق بواسطة HIS-5000

ينظّم نظام التصوير الاختياري الصور ويتيح مقارنتها في السجل.

اختياري

- تكبير الصور وتدويرها وتراكبها.
- تصدير Word والطباعة والتواصل عبر DICOM.

المصادر والوثائق

# المواصفات الفنية والوثائق

### درجات التكبير
×6,5 · ×11 · ×16 · ×23,2 · ×39,3

المصادر والوثائق

### عدد درجات التكبير
5

المصادر والوثائق

### عرض الشق
14 mm

المصادر والوثائق

### طول الشق
14 mm

المصادر والوثائق

### بصريات المجهر
غاليلي ثنائي العينين متقارب

المصادر والوثائق

### المرشحات
أزرق كوبالت · خالٍ من الأحمر · رمادي · عازل حراري · أصفر

المصادر والوثائق

### الإضاءة
إضاءة برجية؛ هالوجين 12 V، 30 W أو إصدار LED حسب التجهيز

المصادر والوثائق

### البرمجيات
HIS-5000 اختياري، منفصل عن المصباح

المصادر والوثائق

### نطاقات الضبط
رأسي 30 mm؛ طولي وجانبي 100 mm؛ المسافة بين الحدقتين 55–80 mm؛ زوايا السقوط 0°، 5°، 10°، 15° و20°

المصادر والوثائق

**التغذية الكهربائية**

V AC ; 50/60 Hz 240–100

المصادر والوثائق



رسم توضيحي فني — HS-5000 / HS-5500

المصادر والوثائق



رسم توضيحي فني — HS-5000 / HS-5500

المصادر والوثائق

# التنزيلات والموارد

### وثائق الشركة المصنعة

PDF · 21,742 kB

المصادر والوثائق

- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2025/02/HS-Series_12p_eng_240603.pdf
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- /https://www.huvitz.com/product/hs-series
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2025/02/HS-Series_12p_eng_240603.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

# أسئلتكم حول HS-5000

### ما المواصفة «درجات التكبير» الموثقة لجهاز HS-5000؟

×6,5 · ×11 · ×16 · ×23,2 · ×39,3

المصادر والوثائق

## ما المواصفة «عدد درجات التكبير» الموثقة لجهاز HS-5000؟

5

المصادر والوثائق

## أين أجد وثائق HS-5000؟

وثائق الشركة المصنعة (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/huvitz-20261006/hs-series-original.pdf

المصادر والوثائق

## هل تُرفق نسخة LED دائماً؟

تميّز النشرة بين تجهيزات الهالوجين وLED. ويجب تحديد مصدر الإضاءة وأي نظام تصوير ضمن مواصفات الطراز المطلوب.

المصادر والوثائق

## كيف يمكن ضبط الشق؟

يتغير العرض من 0 إلى 14 mm والطول من 0.3 إلى 14 mm والدوران من 0° إلى 180°. وتعتمد زاوية السقوط على النسخة البرجية أو المدمجة.

المصادر والوثائق

## هل يوفّر المصباح وحده التقاط الصور والتقارير؟

تعود هذه الوظائف إلى نظام HIS-5000 الاختياري. ويجب تحديد الكاميرا والبرنامج والحاسوب ضمن التجهيز المختار.

المصادر والوثائق

# منتجات ذات صلة



## BI 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير وإضاءة LED.

عرض المنتج



## BM 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير 10× و16×.

عرض المنتج



## BQ 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير وإضاءة LED.

عرض المنتج



## Elara 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير.

عرض المنتج

# استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطبابات هذا الجهاز.

التشخيص والقياسات الحيوية

## أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

### التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

### التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

### خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

### استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: 2e3580ada47c