Tonometrie

AT 900

Goldmann-Applanationstonometer der AT 900-Reihe.



Haag-Streit AT 900 · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation

Angebot anfordern

Produkt ansehen

Erstellt am 2026-11-29

> Dieses Produktblatt wurde von ASEM erstellt. Es ersetzt weder die offizielle Herstellerdokumentation noch die Gebrauchsanweisung.

Wichtige Vorteile

Goldmann-Messprinzip

Messung des Augeninnendrucks durch Applanation.

Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-18

Messbereich

Dokumentierter Druckbereich von 0 bis 80 mmHg.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-18

Befestigung bestätigen

Ausführung R, T oder BQ und Kompatibilität müssen bestätigt werden.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-18

Funktionen in der Praxis

Goldmann-Applanationsprinzip

Die von Haag-Streit vorgestellten AT-900-Modelle verwenden das Goldmann-Applanationsprinzip. Für die Reihe ist ein Messbereich von 0 bis 80 mmHg dokumentiert.

Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Für einen reibungsloseren Arbeitsablauf

Messkraft und Meridianeinstellung

Die Vergleichstabelle des Herstellers nennt eine durch Hebelgewicht erzeugte Messkraft und eine Meridianeinstellung für alle drei Modelle R, T und BQ.

Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Befestigungsvariante bestimmen

R, T und BQ verwenden unterschiedliche Befestigungen an der Spaltlampe. Das Foto bestätigt die AT-900-Reihe, nicht jedoch die für eine bestimmte Installation erforderliche Variante oder den Bausatz.

Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Technische Daten und Dokumentation

Druckmessbereich

0–80 mmHg

Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Messprinzip

Goldmann

Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Downloads und Ressourcen

- https://uk.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/tonometry/goldmann-applanation-tonometer
  Quelle geprüft am 2026-10-18
- https://uk.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/tonometry/goldmann-applanation-tonometer
  Quelle geprüft am 2026-10-18
- https://uk.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Tonometers/Tonometer%20AT%20900/Images/8714/image-thumb__8714__teaser-product-featureService/HS_tonometers_ff_7220531_fast_and_reproducible_iop_measurement.a584bada.png
  Quelle geprüft am 2026-10-18

Ihre Fragen zu AT 900

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Druckmessbereich beim Modell AT 900?

0–80 mmHg — Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Messprinzip beim Modell AT 900?

Goldmann — Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Welche Konfiguration sollte ich für AT 900 bestätigen lassen?

Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Bezeichnet diese Seite ein AT 900 R, T oder BQ?

Sie bezeichnet die AT-900-Reihe. Die Fotomarkierung belegt keine Befestigung R, T oder BQ; vor Freigabe der Spaltlampenkompatibilität ist die Referenz zu bestätigen.

Quellen und Dokumentation

Welche Daten gelten für alle drei Modelle?

Die Herstellertabelle nennt Goldmann-Prinzip, 0–80 mmHg Messbereich, Hebelgewicht-Messkraft und Meridianeinstellung für R, T und BQ. Abmessungen, Gewichte und Befestigungen werden nicht zwischen Varianten übertragen.

Quellen und Dokumentation

Werden Tonosafe-Prismen als enthalten vorausgesetzt?

Nein. Die Herstellertabelle nennt Goldmann-Prismen für die Reihe und kennzeichnet Tonosafe als optional. Prismentyp und Liefermenge müssen im Angebot festgelegt werden.

Quellen und Dokumentation

Verwandte Produkte



HNT-1 / HNT-1P

Huvitz

Tonometrie

Berührungslose Tonometrie zur Messung des Augeninnendrucks.

Produkt ansehen

Den klinischen ASEM-Katalog entdecken

Entdecken Sie verwandte Bereiche des ASEM-Katalogs. Diese Links erweitern nicht die Indikationen dieses Geräts.

Diagnostik und Biometrie

Mehr als ein Gerät: eine langfristige Partnerschaft

Besprechen Sie Ihr Projekt mit ASEM: Geräteauswahl, Installation, Schulung und technischer Service.



Illustration des Serviceangebots

Installation

Besprechen Sie Installationsanforderungen und Konfiguration mit unserem technischen Team.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Schulung

Erkundigen Sie sich nach der verfügbaren Schulung und Einweisung für Ihr Gerät.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Kundendienst

Kontaktieren Sie ASEM für technische Unterstützung und eine auf Ihr Gerät abgestimmte Betreuung.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Fachberatung

Schildern Sie uns Ihren klinischen Bedarf, um eine passende Geräteauswahl zu besprechen.

Mehr erfahren

Fachberatung kontaktieren | Alle Produkte entdecken | Herstellerwebsite

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Dokumentversion: f9307e730d93