Unidades de refracción

Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Easyvisus RM64 Compact para dos instrumentos tiene mesa de altura eléctrica. La gama ofrece rotación, deslizamiento manual o eléctrico y un cajón en una configuración concreta. Mantiene LCD, joystick y PRIMA eléctrico, sin el escritorio separado para 236 lentes de las RM64 no Compact. La referencia adecuada debe confirmarse con ASEM.



Easyvisus RM64 Compact · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-10

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Puesto de 2 instrumentos

Tablero para organizar 2 instrumentos de exploración.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Acceso en silla de ruedas

Tablero abatible para explorar al paciente en silla de ruedas.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Sillón de ajuste eléctrico

Sillón PRIMA con ajuste eléctrico de altura.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Organizar el puesto Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos

La vista del fabricante muestra la configuración exacta del puesto y el acceso a los instrumentos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30


Posicionar la superficie de trabajo

El movimiento documentado de la superficie de trabajo facilita pasar de un equipo a otro en Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Planificar la instalación

El esquema oficial precisa el espacio ocupado y ayuda a preparar la instalación de Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos.



Easyvisus RM64 Compact · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Ergonomía

Una disposición diseñada en torno al puesto de consulta.

Instrumentos organizados

Los equipos encuentran su lugar en una unidad específica.

Ajustes del puesto

Los movimientos disponibles facilitan adaptar la configuración.

Prestaciones en la práctica

Unidad de refracción

Fuentes y documentación

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Una mesa adaptada a los instrumentos elegidos

400900 y 400930 son giratorias; solo 400930 tiene cajón y bandeja de madera para 148 lentes. 400950 es deslizante manual y 400955 eléctrica. Todas tienen altura eléctrica. El fabricante anuncia mínimo de 76 cm y apertura para explorar a personas en silla de ruedas. El juego de lentes debe precisarse y el mínimo no es la altura global.

Fuentes y documentación

Controles y posicionamiento documentados

El panel LCD permite personalizar el logotipo. El joystick controla la subida y bajada del sillón y mesa y el bloqueo. El fabricante documenta bloqueo electromagnético de mesa giratoria y brazo. La altura motorizada es independiente del modo de rotación o deslizamiento elegido.

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Sillón de serie y accesorios opcionales

El PRIMA de serie tiene altura eléctrica y polipiel negra, sin reposapiés. El reposapiés abatible, otros tapizados y la sustitución por otro sillón son opciones documentadas que deben confirmarse en el presupuesto ASEM. Las fotos pueden mostrar reposapiés, brazo de foróptero u otros accesorios opcionales; su visibilidad no demuestra inclusión. Los aparatos y accesorios deben identificarse por separado.

Fuentes y documentación

Iluminación y alimentación de los instrumentos

El mástil de aluminio incorpora iluminación ambiental LED regulable, luz de lectura LED y soporte para proyector de pruebas. La unidad principal tiene alimentación para el transformador de la lámpara de hendidura. La base de acero pintado lleva patas regulables. Las fuentes adicionales para instrumentos son accesorios, no se consideran incluidas automáticamente. No se extrapola tensión ni frecuencia de entrada de toda la unidad.

Fuentes y documentación



Easyvisus RM64 Compact · Vista del equipo

Fuentes y documentación



Easyvisus RM64 Compact · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Instalación y elección de la configuración

La deslizante eléctrica 400955 solo se ofrece para diestros. Las otras tienen opciones para zurdos 400900S, 400930S y 400950S. El escritorio separado para 236 lentes de las RM64 no Compact no es equipamiento de serie aquí. Los planos giratorios y deslizantes son distintos. No se inventan peso, frecuencia ni altura máxima; debe comprobarse el espacio de maniobra con ASEM.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
F.I.S.O.

Modelo
Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos

Tecnología
Unidad de refracción

Uso clínico
Tecnologías especializadas

Capacidad de instrumentos
2

Fuentes y documentación

Altura del sillón
Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

Altura de la mesa
Ajuste eléctrico

Fuentes y documentación

Bloqueo de la mesa
Mesa y brazo: bloqueo electromagnético

Fuentes y documentación

Movimiento de la mesa
Rotación o traslación según referencia

Elección de configuración del fabricante; no se presupone instalada ninguna opción automática.

Fuentes y documentación

Iluminación del puesto
LED ambiental · LED de lectura

Fuentes y documentación

Controles
Panel LCD; joystick para ajustes y bloqueo


Fuentes y documentación

Base
Acero pintado; patas ajustables

Fuentes y documentación

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Elección de configuración del fabricante; no se presupone instalada ninguna opción automática.



Easyvisus RM64 Compact · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

Documentación del fabricante

PDF · 15,672 kB

Fuentes y documentación

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  Fuente comprobada el 2026-10-17

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos

¿Cuál es la Capacidad de instrumentos documentada de Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos?

2

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Altura del sillón documentada de Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos?

Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie — Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Qué configuración debo confirmar para Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos?

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Dónde puedo encontrar la documentación de Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos?

Documentación del fabricante (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Fuentes y documentación

¿Qué tableros ofrece Compact para dos instrumentos?

El folleto distingue los tableros giratorios 400900 y 400930, el deslizamiento manual 400950 y el eléctrico 400955. El 400930 tiene un cajón previsto para una bandeja de 148 lentes de prueba.

Fuentes y documentación

¿Qué limitaciones tiene la versión para zurdos?

El 400955 con deslizamiento eléctrico se describe solo para diestros. Los 400900, 400930 y 400950 pueden ofrecerse en una variante opcional para zurdos.

Fuentes y documentación

¿El folleto documenta el acceso en silla de ruedas?

Sí, describe la apertura del tablero, con altura mínima de 76 cm, para un paciente que permanece sentado en su silla de ruedas. Esta posibilidad debe verificarse en la distribución elegida.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad Panvisus Rondo para dos instrumentos, según configuración.

Ver producto



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 2 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Tecnologías especializadas

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información




Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 70e2d463b125