Tonometría

AT 900

Tonómetro de aplanación Goldmann de la gama AT 900.



Haag-Streit AT 900 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-28

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Principio Goldmann

Medición de la presión intraocular mediante aplanación.

Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-18

Intervalo de medición

Intervalo de presión documentado de 0 a 80 mmHg.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-18

Fijación por confirmar

Fijación R, T o BQ y compatibilidad por confirmar.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-18

Prestaciones en la práctica

Principio de aplanación de Goldmann

Los modelos AT 900 presentados por Haag-Streit se basan en el principio de aplanación de Goldmann. La gama documenta un intervalo de medida de 0 a 80 mmHg.

Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Fuentes y documentación

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Fuerza y ajuste del meridiano

La tabla comparativa del fabricante indica una fuerza de medida generada por un peso de palanca y un ajuste del meridiano para los tres modelos R, T y BQ.

Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Fuentes y documentación

Fijación por identificar

Las fijaciones R, T y BQ corresponden a montajes diferentes en la lámpara de hendidura. La foto confirma la línea AT 900, pero no la variante ni el kit necesario para una instalación concreta.

Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Intervalo de presión
0–80 mmHg

Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Fuentes y documentación

Principio de medición
Goldmann

Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Fuentes y documentación

Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Descargas y recursos

- https://uk.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/tonometry/goldmann-applanation-tonometer
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://uk.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/tonometry/goldmann-applanation-tonometer
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://uk.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Tonometers/Tonometer%20AT%20900/Images/8714/image-thumb__8714__teaser-product-featureService/HS_tonometers_ff_7220531_fast_and_reproducible_iop_measurement.a584bada.png
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre AT 900

¿Cuál es la Intervalo de presión documentada de AT 900?

0–80 mmHg — Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Principio de medición documentada de AT 900?

Goldmann — Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Fuentes y documentación

¿Qué configuración debo confirmar para AT 900?

Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

Fuentes y documentación

¿Esta ficha identifica un AT 900 R, T o BQ?

Identifica la línea AT 900. El marcado de la foto no permite elegir la fijación R, T o BQ; la referencia debe confirmarse antes de validar la compatibilidad con una lámpara de hendidura.

Fuentes y documentación

¿Qué datos comparten los tres modelos?

La tabla del fabricante indica el principio Goldmann, el intervalo 0–80 mmHg, la fuerza mediante peso de palanca y el ajuste del meridiano para R, T y BQ. Las dimensiones, los pesos y las fijaciones no se trasladan de una variante a otra.

Fuentes y documentación

¿Se presupone que se suministran prismas Tonosafe?

No. La tabla del fabricante presenta los prismas Goldmann para la gama y clasifica Tonosafe como opción. El tipo de prisma y la cantidad suministrada deben especificarse en el presupuesto.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



HNT-1 / HNT-1P

Huvitz

Tonometría

Tonometría sin contacto para medir la presión intraocular.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Diagnóstico y biometría

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 7777f9ac2372