Tonometría

# HNT-1 / HNT-1P

Tonometría sin contacto para medir la presión intraocular.




HNT-1 / HNT-1P · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-28

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

# Ventajas principales

### Tonometría sin contacto

Medición de presión intraocular sin contacto.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

### Rango de presión

Medición de presión en el rango de 0–60 mmHg.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

# Prestaciones en la práctica

## Tonometría

Solo valores comunes a HNT-1 / HNT-1P; versión ASEM sin confirmar.

Fuentes y documentación

### Medir la presión sin contacto

La familia HNT-1/1P utiliza tonometría sin contacto en un intervalo de 0 a 60 mmHg. La ficha del fabricante distingue los modos SPC30 y SPC60.

- Intervalo de medición de presión: de 0 a 60 mmHg.
- Modos SPC30 y SPC60 de control del soplo.

Fuentes y documentación

### Adaptar el modo de control del soplo

Smart Puffing Control ajusta la intensidad del impulso en el modo de presión elegido.

- SPC30 para el intervalo de 0 a 30 mmHg.
- SPC60 para el intervalo de 0 a 60 mmHg.

Fuentes y documentación

# Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

## Elegir el nivel de seguimiento

La ficha distingue el seguimiento AT3D (X, Y, Z), AT2D (X, Y) y el modo manual. Los resultados de presión se presentan en pasos de 1 mmHg, con una media a la décima.

- AT3D: X/Y/Z; AT2D: X/Y; modo manual.
- Lectura en pasos de 1 mmHg; media a la décima.

Fuentes y documentación

# Diseñado para la práctica diaria

## Identificar la variante con paquimetría

La versión HNT-1P añade la medición del espesor corneal central de 150 a 1 300 µm. La elección entre HNT-1 y HNT-1P determina las funciones previstas en el puesto.

Solo HNT-1P

- Medición CCT solo en HNT-1P.
- Intervalo de 150 a 1 300 µm, en pasos de 1 µm.

Fuentes y documentación

## Revisar e imprimir las series

La pantalla reúne las mediciones y la impresora térmica proporciona el registro del examen.

- Visualización de diez mediciones en pantalla TFT de 7 pulgadas.
- Interfaz de entrada/salida RS-232C.

Fuentes y documentación

# Especificaciones técnicas y documentación

### Presión mínima
0 mmHg

Fuentes y documentación

### Presión máxima
60 mmHg

Fuentes y documentación

### Método de medición
Sin contacto

Fuentes y documentación

### Conectividad
RS-232C

Fuentes y documentación

### Alimentación eléctrica
100–240 V AC ; 50–60 Hz

Fuentes y documentación

### Dimensiones
514 × 262 × 435 mm

Fuentes y documentación

# Descargas y recursos

- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HNT-1_8p_eng_20180725.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HNT-1_8p_eng_20180725.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

# Sus preguntas sobre HNT-1 / HNT-1P

### ¿Cuál es la Presión mínima documentada de HNT-1 / HNT-1P?

0 mmHg

Fuentes y documentación

### ¿Cuál es la Presión máxima documentada de HNT-1 / HNT-1P?

60 mmHg

Fuentes y documentación

### ¿El HNT-1 estándar mide el espesor corneal?

El folleto reserva la medición del espesor al HNT-1P. Debe confirmarse la versión exacta antes de incluir esta función o sus especificaciones en una oferta.

Fuentes y documentación

### ¿Qué modos de alineación están disponibles?

La ficha describe AT3D en X/Y/Z, AT2D en X/Y y un modo manual. Estos modos corresponden a las mediciones de presión; la paquimetría sigue siendo exclusiva del HNT-1P.

Fuentes y documentación

### ¿Cómo se presentan los resultados?

La pantalla de 7 pulgadas muestra diez mediciones. La presión se indica en pasos de 1 mmHg y la media a la décima; se describen una impresora térmica y RS-232C.

Fuentes y documentación

# Productos relacionados




## AT 900

Haag-Streit

Tonometría

Tonómetro de aplanación Goldmann de la gama AT 900.

Ver producto

# Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Diagnóstico y biometría

# Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

### Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

### Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

### Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

### Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: fb306378a1f6