Mobilier et support d’instruments

77FY

Fauteuil opératoire articulé pour la chirurgie ambulatoire.

Découvrez le lit chirurgical 77FY de Frastema, une solution innovante et ergonomique spécialement conçue pour optimiser vos interventions chirurgicales. Alliant confort pour le patient et praticité pour le personnel médical, ce lit polyvalent permet de gérer toutes les étapes de la chirurgie ambulatoire sans transfert supplémentaire. Avec ses commandes électriques précises, sa grande mobilité et sa capacité à supporter jusqu'à 300 kg, il redéfinit l'efficacité et la sécurité en salle d'opération. Offrez à vos équipes et à vos patients une expérience optimale grâce au 77FY, où innovation et performance se rencontrent.



77FY · Vue de l’appareil

Sources et documentation

Demander un devis

Voir le produit

Généré le 2026-11-29

> Cette fiche est élaborée par ASEM. Elle ne remplace pas la documentation officielle ni les instructions d’utilisation du fabricant.

Les atouts essentiels

Positionnement opératoire

Réglages du dossier, des jambes et de l’inclinaison.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-05

Mobilité et freinage

Roues orientables avec freinage commandé au pied.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-05

Alimentation adaptable

Version secteur ou batterie 24 V selon configuration.

Selon configuration

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-05

Les capacités en pratique

Fauteuil opératoire pour chirurgie ambulatoire

Fabricant Frastema / FE-Group ; marque commerciale ASEM existante conservée.

Sources et documentation

AVANTAGES DU FAUTEUIL CHIRURGICAL

Le fauteuil offre de nombreux avantages :

il permet la préparation préopératoire du patient, le traitement ou l'intervention chirurgicale, et les soins postopératoires. Le patient reste assis dans le fauteuil tout au long de l'intervention, de l'admission aux soins postopératoires. Avant et après l'opération, il n'est pas nécessaire d'utiliser un lit ou un brancard : cela permet de gagner du temps et de réduire les investissements.

Avant et après l'opération, il n'est pas nécessaire d'utiliser un lit ou un brancard : cela permet de gagner du temps et de réduire les investissements.
Pas besoin de transférer le patient du brancard à la table d'opération. Cela rend le fauteuil CHIRURGICAL très ergonomique pour les infirmières, le personnel et le patient.

Votre efficacité s'améliorera considérablement en utilisant plusieurs fauteuils chirurgicaux CHIRURGICAUX.

Caractéristiques principales

Conception ergonomique : Elle offre un confort optimal au patient tout en réduisant les risques de blessures dorsales pour le personnel médical.

Polyvalence : Permet la préparation préopératoire, l'intervention chirurgicale et les soins postopératoires sans nécessiter de transfert du patient, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant le besoin en lits ou brancards supplémentaires.

Mobilité : Équipée de roues avec pédales offrant trois positions (frein, directionnelle, neutre), facilitant le déplacement sécurisé du patient entre les unités de soins.

Commandes électriques : Un contrôle manuel permet d'ajuster précisément les positions de la chaise pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque intervention.

Capacité : Supporte un poids maximal de 300 kg, assurant une utilisation sécurisée pour une large gamme de patients.

Alimentation et dispositifs de sécurité d'urgence

L'alimentation électrique sert uniquement à charger la batterie, de plus, le fauteuil est équipé de divers dispositifs d'urgence et de sécurité.
Batterie à cycle de service
La batterie permet de travailler jusqu'à 1 semaine avant de la recharger.

Mobilité
Les roues spécifiques équipées d'une pédale qui permet 3 positions : directionnelle, directionnelle, frein.

Commande manuelle
La commande manuelle permet un contrôle complet de tous les mouvements et réglages du fauteuil.

Options :

Commande au pied sans fil
Accoudoir pour l'anesthésie
Connexion à l'oxygène
Repose-poignet pour le chirurgien
Poteau à perfusion

Fiabilité durable

Conçu pour durer, le 77FY supporte une charge maximale de 300 kg, ce qui garantit une utilisation fiable pour une large variété de patients. Sa structure robuste et ses composants de haute qualité en font un investissement sûr et pérenne pour les établissements de santé.

Efficacité renforcée

Grâce à ses fonctionnalités avancées, telles que les commandes électriques et la capacité d'adaptation à chaque phase de la chirurgie (préopératoire, intervention, postopératoire), le 77FY simplifie les processus médicaux. Les transferts inutiles de patients sont éliminés, ce qui réduit le temps de préparation et améliore l'efficacité globale en salle d’opération.

Points clés des pièces remplaçables

Modules électroniques

Les commandes électriques, telles que les moteurs et les panneaux de contrôle, sont conçues pour être remplacées individuellement en cas de panne, sans devoir démonter l’ensemble du lit.
Roulettes et mécanismes de verrouillage

Les roues équipées de pédales directionnelles sont remplaçables, garantissant une mobilité optimale même après une longue période d’utilisation.
Matelas ergonomiques

Le matelas peut être facilement retiré et remplacé pour maintenir un haut niveau d’hygiène et de confort pour les patients.
Revêtements et accoudoirs

Les surfaces rembourrées, comme les accoudoirs ou les appuis-tête, sont conçues pour être remplacées rapidement en cas d’usure ou de détérioration.
Système hydraulique ou électrique

Les pièces liées aux ajustements de hauteur ou d’inclinaison sont modulaires, permettant une réparation ou un remplacement ciblé.
Avantages :
Réduction des coûts : Pas besoin de remplacer tout le lit en cas de problème sur une pièce spécifique.
Économie de temps : Pièces standardisées et facilement disponibles pour des réparations rapides.
Longévité accrue : Un entretien régulier et le remplacement des composants usés prolongent la durée de vie du lit.
Le 77FY se distingue par sa modularité intelligente, garantissant une utilisation fiable et continue dans les environnements médicaux exigeants.

Caractéristiques de la télécommande

Commandes intuitives

La télécommande est équipée de boutons clairs et bien organisés, permettant une prise en main facile, même dans des situations exigeant une rapidité d’exécution.
Réglages précis

Elle permet d’ajuster avec précision :
La hauteur du lit.
L’inclinaison du dossier.
L’angle des jambes.
La position Trendelenburg ou anti-Trendelenburg pour s’adapter aux besoins chirurgicaux.
Facilité d'accès

Placée à portée de main, la télécommande est facilement accessible pour le personnel médical ou, dans certains cas, pour le patient lui-même.
Fiabilité et durabilité

Fabriquée avec des matériaux robustes, elle est conçue pour résister à une utilisation intensive.
Ergonomie et sécurité

Son design ergonomique évite les erreurs de manipulation. Certaines fonctions critiques peuvent être verrouillées pour éviter des réglages involontaires pendant une intervention.
Maintenance simplifiée

En cas de panne, la télécommande peut être remplacée indépendamment du système principal, garantissant une continuité dans l’utilisation du lit.
Avantages :
La télécommande du 77FY optimise les flux de travail, permet des ajustements rapides et fluides, et contribue à améliorer l’expérience utilisateur, tant pour les soignants que pour les patients. C’est un outil indispensable pour maximiser l’efficacité et le confort en milieu chirurgical.

Un parcours de travail plus fluide

Un même support patient

Le fabricant présente le 77FY pour la préparation préopératoire, l’intervention et la phase postopératoire. Cette organisation décrit l’usage prévu du fauteuil ; elle ne garantit pas un résultat médical ou un gain de temps.

Sources et documentation

Commande des mouvements

La commande manuelle permet le réglage des actionneurs du fauteuil. La page décrit une plage de hauteur de 680 à 1000 mm, un dossier de 0° à 82° et un repose-jambes de 0° à 62°.

Sources et documentation

Roulettes à trois positions

La pédale des roulettes offre trois positions de commande : freinage, direction et position neutre. Ces positions sont des fonctions de mobilité et non une promesse de prévention des déplacements du patient.

Sources et documentation

Pensé pour la pratique quotidienne

Batterie et recharge

La fiche technique indique une batterie 24 Vdc, un système de recharge intégré et un affichage du niveau de batterie. L’autonomie dépend des conditions d’utilisation ; aucune durée réelle n’est promise ici.

Sources et documentation

Accessoires à configurer

La commande au pied sans fil, l’accoudoir d’anesthésie, le raccord d’oxygène, le repose-poignet du chirurgien et la potence de perfusion sont présentés comme options. Ils ne sont pas présumés inclus dans la livraison.

Sources et documentation

Caractéristiques techniques et documentation

Montage
Roues : direction / rotation / frein par pédale

Sources et documentation

Plages de réglage
Hauteur 680–1000 mm ; dossier 0–82° ; repose-jambes 0–62° ; inclinaison −18°/−10°

Sources et documentation

Alimentation électrique
220–240 V AC (110 V selon version) ; 50–60 Hz ; batterie 24 V DC

Sources et documentation

Poids
150 kg

Sources et documentation

Téléchargements et ressources

- https://www.frastema.com/products/surgical-bed/surgical-bed-77fy/
  Source vérifiée le 2026-10-05
- https://www.frastema.com/products/surgical-bed/surgical-bed-77fy/
  Source vérifiée le 2026-10-18

Vos questions sur 77FY

Quelle est la caractéristique « Montage » documentée pour 77FY ?

Roues : direction / rotation / frein par pédale

Sources et documentation

Quelle est la caractéristique « Plages de réglage » documentée pour 77FY ?

Hauteur 680–1000 mm ; dossier 0–82° ; repose-jambes 0–62° ; inclinaison −18°/−10°

Sources et documentation

La commande au pied sans fil est-elle fournie de série ?

Non, la page du fabricant la classe parmi les options. La présence d’une commande manuelle ne confirme pas la fourniture de la commande au pied sans fil.

Sources et documentation

Quelles commandes de roulettes sont documentées ?

La fiche technique indique une pédale à trois positions : freinage, direction et neutre. Il s’agit du contrôle de la mobilité du fauteuil.

Sources et documentation

Quelle batterie est indiquée dans la fiche technique ?

La fiche technique mentionne 24 Vdc avec recharge intégrée et affichage du niveau de batterie. La valeur ne décrit pas à elle seule une autonomie garantie.

Sources et documentation

Produits associés



92-FA

F.I.S.O.

Mobilier et support d’instruments

Tabouret à roulettes avec assise réglable pour le poste de consultation.

Voir le produit



CIT-4000

Huvitz

Mobilier et support d’instruments

Table motorisée pour positionner les instruments d’examen.

Voir le produit

Explorez les domaines cliniques du catalogue ASEM

Parcourez les domaines voisins du catalogue ASEM. Ces liens n’étendent pas les indications de cet appareil.

Technologies spécialisées

Plus qu’un appareil, un accompagnement durable

Échangez avec ASEM sur votre projet : sélection, installation, formation et accompagnement technique.



Illustration de service

Installation

Échangez avec notre équipe technique sur les conditions d’installation et la configuration.

En savoir plus



Illustration de service

Formation

Renseignez-vous sur la formation et la prise en main proposées pour votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Service après-vente

Contactez ASEM pour l’assistance technique et l’accompagnement adaptés à votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Conseil spécialisé

Présentez vos besoins cliniques pour discuter d’une sélection d’équipements adaptée.

En savoir plus

Contacter un spécialiste | Explorer tous les produits | Site du fabricant

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Version du document : 5e2250fe7575