Mobilier et support d’instruments

CIT-4000

Table motorisée pour positionner les instruments d’examen.

La CIT-4000 est une table motorisée mobile pour installer une lampe à fente, un réfractomètre ou un autre instrument adapté. Son plateau de 500 × 400 mm se règle en hauteur pour l’examen. Les roulettes facilitent le déplacement de l’ensemble. Le fabricant indique une charge maximale de 50 kg ; l’instrument posé sur la table et les commandes choisies doivent être précisés dans la configuration ASEM.



CIT-4000 · Vue de l’appareil

Sources et documentation

Demander un devis

Voir le produit

Généré le 2026-11-25

> Cette fiche est élaborée par ASEM. Elle ne remplace pas la documentation officielle ni les instructions d’utilisation du fabricant.

Les atouts essentiels

Réglage motorisé

Réglage électrique de la hauteur de l’instrument.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-06

Mobilité au cabinet

Roulettes pour déplacer la table entre les postes.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-06

Commande adaptée

Commande manuelle ou par pédale selon la version.

Selon configuration

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-06

Les capacités en pratique

Support d’instruments ophtalmologiques

Sources et documentation

Réglage motorisé de hauteur

Sources et documentation

Déplacement sur roulettes

Sources et documentation

Un parcours de travail plus fluide

Installer un instrument ophtalmique compatible

La CIT-4000 est une table motorisée destinée à l’installation d’instruments tels qu’une lampe à fente ou un autoréfractomètre. Le support et la configuration de l’instrument sont à définir ensemble.

- Table de support pour l’équipement posé.
- L’instrument d’examen est distinct de la table.

Sources et documentation

Pensé pour la pratique quotidienne

Régler la hauteur et déplacer le poste

La hauteur motorisée se règle à la pédale pour positionner l’instrument. Les roulettes permettent de déplacer le support au poste choisi.

- Réglage motorisé commandé à la pédale.
- Roulettes pour le déplacement du support.

Sources et documentation

Alimentation et configuration

L’alimentation documentée est de 100–240 V AC, 50/60 Hz, avec une intensité annoncée de 2,5 à 2,2 A. Les instruments, les commandes et les raccordements nécessaires sont à préciser avec ASEM. La page ne renseigne pas de logiciel ou d’interface de données propre à la table ; aucune fonction de connectivité n’est inventée.

Sources et documentation

Caractéristiques techniques et documentation

Montage
Base mobile sur roulettes

Sources et documentation

Plages de réglage
Hauteur 645–895 mm ; course 250 ±20 mm ; commande au pied ou manuelle selon configuration

Sources et documentation

Alimentation électrique
100–240 V AC, 50/60 Hz ; 2,5–2,2 A

Sources et documentation

Dimensions
555 × 435 × 645 mm à la position basse ; plateau 500 × 400 mm

Sources et documentation

Poids
25 kg

Sources et documentation

Téléchargements et ressources

- https://www.huvitz.com/product/cit-4000/
  Source vérifiée le 2026-10-06
- https://huvitz.com/ko/product/cit-4000/
  Source vérifiée le 2026-10-18

Vos questions sur CIT-4000

Quelle est la caractéristique « Montage » documentée pour CIT-4000 ?

Base mobile sur roulettes

Sources et documentation

Quelle est la caractéristique « Plages de réglage » documentée pour CIT-4000 ?

Hauteur 645–895 mm ; course 250 ±20 mm ; commande au pied ou manuelle selon configuration

Sources et documentation

L’instrument montré sur la table est-il inclus ?

La fiche décrit la table CIT-4000. La lampe à fente ou l’autoréfractomètre qui peut y être installé doit être identifié séparément dans la configuration proposée.

Sources et documentation

La table inclut-elle un appareil d’examen ?

La CIT-4000 est un support d’instrument. L’appareil posé sur la table et sa configuration font l’objet d’un choix distinct.

Sources et documentation

Produits associés



92-FA

F.I.S.O.

Mobilier et support d’instruments

Tabouret à roulettes avec assise réglable pour le poste de consultation.

Voir le produit



77FY

F.I.S.O.

Mobilier et support d’instruments

Fauteuil opératoire articulé pour la chirurgie ambulatoire.

Voir le produit

Explorez les domaines cliniques du catalogue ASEM

Parcourez les domaines voisins du catalogue ASEM. Ces liens n’étendent pas les indications de cet appareil.

Technologies spécialisées

Plus qu’un appareil, un accompagnement durable

Échangez avec ASEM sur votre projet : sélection, installation, formation et accompagnement technique.



Illustration de service

Installation

Échangez avec notre équipe technique sur les conditions d’installation et la configuration.

En savoir plus



Illustration de service

Formation

Renseignez-vous sur la formation et la prise en main proposées pour votre équipement.

En savoir plus




Illustration de service

Service après-vente

Contactez ASEM pour l’assistance technique et l’accompagnement adaptés à votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Conseil spécialisé

Présentez vos besoins cliniques pour discuter d’une sélection d’équipements adaptée.

En savoir plus

Contacter un spécialiste | Explorer tous les produits | Site du fabricant

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Version du document : c8ac0aadc188