Tests visuels et optotypes

HCP-7000

Projecteur LED pour les tests visuels au cabinet.

Le projecteur de test Huvitz est un appareil offrant les caractéristiques suivantes; une distance de projection ajustable de 2,5 à 8 mètres (optimale entre 3 et 5 m) et équipé de 41 tableaux et 34 masques, adaptés à une large gamme de tests visuels (acuité, binoculaires, dépistage). Avec des filtres Rouge/Vert et de polarisation, il prend en charge les examens chromatiques et 3D. Doté d'une lampe LED de 4W, il assure une luminosité constante, une longue durée de vie et une faible consommation énergétique. La rotation rapide des graphiques (0,15 sec) et les deux programmes automatisés de 30 graphiques garantissent une utilisation fluide. Le mode arrêt automatique après 10 minutes et le réglage d'inclinaison jusqu'à 15° offrent confort et économie d'énergie.



HCP-7000 · Vue de l’appareil

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-18

Demander un devis

Voir le produit

Généré le 2026-11-29

> Cette fiche est élaborée par ASEM. Elle ne remplace pas la documentation officielle ni les instructions d’utilisation du fabricant.

Les atouts essentiels

Tests visuels variés

41 optotypes et 34 masques de présentation.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-05

Projection LED

Source LED pour la projection des optotypes.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-05

Distance d’examen

Projection adaptée à une distance de 2,5 à 8 m.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-05

Les capacités en pratique

Projection de 41 optotypes et 34 masques

Sources et documentation

Choisir le test et son masque

Le projecteur propose 41 tableaux et 34 masques, avec filtres rouge/vert et polarisants. Le choix du masque adapte la présentation au test réalisé.

- 41 tableaux et 34 masques.
- Filtres rouge/vert et polarisants.

Sources et documentation

Tests de vision

Tests de vision précis

41 tableaux de test

Filtres rouge/vert et polarisants

Test d'équilibre binoculaire

Test de vision stéréoscopique

Test d'aniséiconie

Test de fusion binoculaire

Caracteristiques

Projection Distance 2.5~8m

41 tableaux 34 masques, Filtres Rouge/Vert

Filtres de Polarisation

Vitesse de rotation des graphiques 0,15 sec

Distances de projection 3 à 5m

Économie d'énergie- Arrêt automatique (10 min)

2 programmes avec 30 graphiques chacun

Angle d'inclinaison 15°

Lampe LED 4W

Un Projecteur de Test Polyvalent et Performant

Le projecteur de test s'adapte parfaitement à différents environnements et communique

avec les réfracteurs Huvitz ainsi que le logiciel HIS-1.

Il est idéal pour les cabinets d'ophtalmologie, les hôpitaux, les cliniques ophtalmologiques, les magasins d'optique, ou même dans le cadre de campagnes mobiles de dépistage visuel.

Sa polyvalence, ses fonctionnalités avancées et son efficacité énergétique en font un choix parfait.

Un parcours de travail plus fluide

Programmer les séquences usuelles

Deux programmes peuvent contenir chacun jusqu’à 30 tableaux. La plage de projection de 2,5 à 8 m permet d’ajuster l’installation à la distance de la salle.

- Deux séquences de 30 tableaux au maximum chacune.
- Changement de tableau : 0,15 s en moyenne.

Sources et documentation

Adapter la projection à la salle

La distance et l’orientation du projecteur se règlent au moment de l’installation du poste d’acuité.

- Distance de projection de 2,5 à 8 m.
- Inclinaison de 15° ; grossissement 30× à 5 m.

Sources et documentation

Pensé pour la pratique quotidienne

Une projection à LED

La source LED de 4 W assure l’éclairage des tableaux. Un arrêt automatique après 10 minutes est décrit dans la brochure.

- Source LED de 4 W.
- Arrêt automatique après 10 minutes.

Sources et documentation



HCP-7000 · Vue de l’appareil

Sources et documentation

Caractéristiques techniques et documentation

Distance minimale
2.5 m

Sources et documentation

Distance maximale
8 m

Sources et documentation

Écran
Projection LED

Sources et documentation

Plages de réglage
Inclinaison 15°

Sources et documentation

Alimentation électrique
100–120 V AC 50 Hz ou 200–240 V AC 60 Hz ; LED 4 W

Sources et documentation

Dimensions
270 × 182 × 230 mm

Sources et documentation

Poids
3.44 kg

Sources et documentation

Téléchargements et ressources

- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  Source vérifiée le 2026-10-05
- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  Source vérifiée le 2026-10-18

Vos questions sur HCP-7000

Quelle est la caractéristique « Distance minimale » documentée pour HCP-7000 ?

2.5 m

Sources et documentation

Quelle est la caractéristique « Distance maximale » documentée pour HCP-7000 ?

8 m

Sources et documentation

Les tableaux peuvent-ils être organisés à l’avance ?

Oui. Le HCP-7000 prévoit deux programmes de 30 tableaux au maximum chacun, pour retrouver une séquence choisie par le praticien.

Sources et documentation

Quelle distance faut-il prévoir pour la projection ?

La brochure indique une plage de 2,5 à 8 m et un grossissement de 30× à 5 m. Le projecteur dispose d’une inclinaison de 15°.

Sources et documentation

Produits associés



HDC-7000

Huvitz

Tests visuels et optotypes

Tests visuels numériques pour la réfraction et la vision binoculaire.

Voir le produit



HDC-9100N/PF

Huvitz

Tests visuels et optotypes

Affichage numérique des optotypes sur écran LCD Full HD.

Voir le produit

Explorez les domaines cliniques du catalogue ASEM

Parcourez les domaines voisins du catalogue ASEM. Ces liens n’étendent pas les indications de cet appareil.

Diagnostic et biométrie

Plus qu’un appareil, un accompagnement durable

Échangez avec ASEM sur votre projet : sélection, installation, formation et accompagnement technique.



Illustration de service

Installation

Échangez avec notre équipe technique sur les conditions d’installation et la configuration.

En savoir plus



Illustration de service

Formation

Renseignez-vous sur la formation et la prise en main proposées pour votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Service après-vente

Contactez ASEM pour l’assistance technique et l’accompagnement adaptés à votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Conseil spécialisé

Présentez vos besoins cliniques pour discuter d’une sélection d’équipements adaptée.

En savoir plus

Contacter un spécialiste | Explorer tous les produits | Site du fabricant

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Version du document : 24dfd76b93e7