Riuniti oftalmici

Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti

Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Easyvisus RM64 Compact per due strumenti è un’unità con tavolo regolabile elettricamente in altezza. La gamma propone rotazione, scorrimento manuale o scorrimento elettrico, con un cassetto del tavolo in una configurazione specifica. Mantiene il pannello LCD, il joystick e la poltrona PRIMA elettrica, senza la scrivania separata con vassoio per 236 lenti delle unità RM64 non Compact. La configurazione adatta allo studio deve essere confermata con ASEM.



Easyvisus RM64 Compact · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione

Richiedi un preventivo

Visualizza il prodotto

Generato il 2026-11-24

> Questa scheda prodotto è predisposta da ASEM. Non sostituisce la documentazione ufficiale del produttore né le istruzioni per l’uso.

Vantaggi principali

Postazione per 2 strumenti

Piano predisposto per 2 strumenti d’esame.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Accesso in carrozzina

Piano apribile per esaminare il paziente in carrozzina.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Poltrona regolabile elettricamente

Poltrona PRIMA con regolazione elettrica dell’altezza.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Organizzare la postazione Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti

La vista del produttore mostra la configurazione esatta della postazione e l’accesso agli strumenti.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Posizionare il piano di lavoro

Il movimento documentato del piano di lavoro facilita il passaggio da un apparecchio all’altro su Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Pianificare l’installazione

Lo schema ufficiale documenta l’ingombro e aiuta a preparare l’installazione di Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti.



Easyvisus RM64 Compact · Schema di installazione

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Ergonomia

Una configurazione progettata intorno alla postazione di consultazione.

Strumenti organizzati

Le apparecchiature trovano posto su un’unità dedicata.

Regolazioni della postazione

I movimenti disponibili facilitano l’adattamento della configurazione.

Funzionalità nella pratica

Unità di refrazione

Fonti e documentazione

Progettato per un flusso di lavoro più scorrevole

Un tavolo adatto agli strumenti scelti

I riferimenti 400900 e 400930 sono rotanti; solo la 400930 dispone del cassetto con vassoio in legno per 148 lenti di prova. La 400950 è scorrevole manuale e la 400955 scorrevole elettrica. Tutti dispongono di regolazione elettrica dell’altezza del tavolo. Il fabbricante indica un’altezza minima del tavolo di 76 cm e un’apertura per l’esame di una persona su sedia a rotelle. Il set di lenti deve essere specificato e questo valore minimo non descrive l’altezza complessiva dell’unità.

Fonti e documentazione

Comandi e posizionamento documentati

Il pannello LCD consente la personalizzazione del logo. Il joystick comanda il movimento verso l’alto e verso il basso della poltrona e del tavolo, nonché il bloccaggio. Il fabbricante documenta un bloccaggio elettromagnetico del tavolo rotante e del braccio del tavolo. La regolazione elettrica dell’altezza è distinta dalla modalità di rotazione o scorrimento scelta per il riferimento.

Fonti e documentazione

Progettato per la pratica quotidiana

Poltrona standard e accessori opzionali

La PRIMA standard dispone di regolazione elettrica dell’altezza e di rivestimento skai nero, senza poggiapiedi. Il poggiapiedi sollevabile, gli altri rivestimenti e la sostituzione con un altro modello di poltrona sono opzioni documentate. Le versioni della poltrona devono essere confermate nel preventivo ASEM. Le fotografie originali possono mostrare un poggiapiedi, un braccio per forottero o altri accessori opzionali; la loro visibilità non dimostra che siano inclusi. Gli apparecchi illustrati e gli accessori devono essere identificati separatamente.

Fonti e documentazione

Illuminazione e alimentazione degli apparecchi

Il montante in alluminio è dotato di illuminazione LED ambientale regolabile, di una lampada da lettura LED e di una piastra di supporto per proiettore di ottotipi. L’unità principale comprende l’alimentazione del trasformatore della lampada a fessura. La base in acciaio verniciato è dotata di piedini regolabili. Le alimentazioni aggiuntive per gli apparecchi figurano tra gli accessori: non sono considerate automaticamente incluse. Non viene estrapolata alcuna tensione o frequenza di ingresso dell’unità completa.

Fonti e documentazione



Easyvisus RM64 Compact · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione



Easyvisus RM64 Compact · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione

Installazione e scelta della configurazione

Lo scorrimento elettrico 400955 è proposto esclusivamente per destrimani. Le altre configurazioni dispongono delle varianti opzionali per mancini 400900S, 400930S e 400950S. Il cassetto separato della scrivania per 236 lenti delle unità RM64 non Compact non è un equipaggiamento standard di questa versione. Gli ingombri rotanti e scorrevoli sono distinti. Non viene inventato alcun peso, frequenza o altezza massima; lo spazio di manovra deve essere verificato con ASEM.

Fonti e documentazione

Specifiche tecniche e documentazione

Marca
F.I.S.O.

Modello
Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti

Tecnologia
Unità di refrazione

Uso clinico
Tecnologie specializzate

Capacità di strumenti
2

Fonti e documentazione

Altezza della poltrona
Regolazione elettrica; poltrona Prima di serie

Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Fonti e documentazione

Altezza del tavolo
Regolazione elettrica

Fonti e documentazione

Bloccaggio del tavolo
Tavolo e braccio: bloccaggio elettromagnetico

Fonti e documentazione

Movimento del tavolo
Rotazione o traslazione secondo il modello

Scelta della configurazione del produttore; nessuna opzione automatica è considerata installata.

Fonti e documentazione

Illuminazione della postazione

Illuminazione ambientale LED · Luce di lettura LED

Fonti e documentazione

Comandi

Pannello LCD; joystick per regolazioni e bloccaggio

Fonti e documentazione

Base

Acciaio verniciato; piedini regolabili

Fonti e documentazione

Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Scelta della configurazione del produttore; nessuna opzione automatica è considerata installata.



Easyvisus RM64 Compact · Schema di installazione

Fonti e documentazione

Download e risorse

Documentazione del produttore

PDF · 15,672 kB

Fonti e documentazione

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  Fonte verificata il 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  Fonte verificata il 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  Fonte verificata il 2026-10-17

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  Fonte verificata il 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18

Le vostre domande su Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti

Quale dato documenta il produttore per Capacità di strumenti nel modello Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti?

2

Fonti e documentazione

Quale dato documenta il produttore per Altezza della poltrona nel modello Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti?

Regolazione elettrica; poltrona Prima di serie — Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Fonti e documentazione

Quale configurazione devo confermare per Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti?

Poggiapiedi e altre poltrone opzionali non sono considerati installati.

Fonti e documentazione

Dove trovo la documentazione di Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti?

Documentazione del produttore (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Fonti e documentazione

Quali piani offre Compact per due strumenti?

La brochure distingue i piani rotanti 400900 e 400930, lo scorrimento manuale 400950 e quello elettrico 400955. Il 400930 ha un cassetto predisposto per un vassoio di 148 lenti di prova.

Fonti e documentazione

Quali limiti riguardano la versione per mancini?

Il 400955 a scorrimento elettrico è descritto soltanto per destrimani. I 400900, 400930 e 400950 possono essere proposti nella variante opzionale per mancini.

Fonti e documentazione

La brochure documenta l'accesso in sedia a rotelle?

Sì, descrive l'apertura del piano, con altezza minima di 76 cm, per il paziente che rimane sulla propria sedia a rotelle. Questa possibilità va verificata nella disposizione scelta.

Fonti e documentazione

Prodotti correlati



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Unità Panvisus Rondo per due strumenti, secondo la configurazione.

Visualizza il prodotto



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Visualizza il prodotto



Easyvisus MS33 — 2 strumenti

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Visualizza il prodotto



Easyvisus MS33 — 3 strumenti

F.I.S.O.

Riuniti oftalmici

Riunito di refrazione per 3 strumenti d’esame.

Visualizza il prodotto

Esplora il catalogo clinico ASEM

Esplora le aree correlate del catalogo ASEM. Questi collegamenti non ampliano le indicazioni del dispositivo.

Tecnologie specialistiche

Più di un dispositivo: una collaborazione duratura

Parlate del vostro progetto con ASEM: selezione delle apparecchiature, installazione, formazione e assistenza tecnica.



Illustrazione del servizio

Installazione

Confrontatevi con il nostro team tecnico sui requisiti di installazione e sulla configurazione.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Formazione

Informatevi sulla formazione e sull’affiancamento disponibili per la vostra apparecchiatura.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Assistenza post-vendita

Contattate ASEM per l’assistenza tecnica e il supporto adeguato alla vostra apparecchiatura.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Consulenza specialistica

Illustrateci le vostre esigenze cliniche per valutare una selezione di apparecchiature adatta.

Scopri di più

Contatta uno specialista | Esplora tutti i prodotti | Sito del produttore

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versione del documento: 885a124e7518