临床家具与仪器支架

77FY

适用于门诊手术的分段式手术椅。

Frastema 77FY 手术床采用创新且符合人体工学的设计，旨在优化手术操作。它兼顾患者舒适度及医护人员的使用便利性，可在无需额外转移患者的情况下完成日间手术各阶段。精确电动控制、出色移动性及最高 300 kg 承重，有助于提升手术室的效率与安全性。77FY 将创新与性能相结合，为团队与患者提供良好体验。



77FY • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-29

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

手术体位调节

支持背部、腿部及倾角调节。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-05

移动与制动

配备可转向脚轮与脚控刹车。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-05

灵活供电

依配置提供市电或24 V电池版本。

依配置而定

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-05

实际应用能力

门诊手术用手术椅

制造商为 Frastema / FE-Group；保留 ASEM 目录现有商业品牌。

来源与文档

手术椅的优势

该座椅具有多项优势：

可用于术前准备、治疗或手术，以及术后护理。患者从入院至术后护理全程均可留在椅上。术前和术后无需另用病床或担架，可节省时间并减少投入。

术前和术后无需另用病床或担架，可节省时间并减少投入。
无需将患者从担架转移至手术台，使该手术椅对护士、医护人员及患者均更符合人体工学。

同时使用多张手术椅可显著提高工作效率。

主要特点

人体工学设计：为患者提供舒适体验，同时减少医护人员背部受伤风险。

多用途：无需转移患者即可进行术前准备、手术及术后护理，提高效率并减少额外病床或担架的需求。

移动性：脚轮配有三档脚踏控制（制动、定向、空档），便于在护理单元之间安全移动患者。

电动控制：手持控制器可精确调整座椅姿态，以适应不同手术需求。

承重：最大承重 300 kg，适用于多种体型患者。

电源及紧急安全装置

电源仅用于为电池充电，座椅另配有多种紧急及安全装置。
电池工作周期
电池可支持最长 1 周工作后再充电。

移动性
专用脚轮配脚踏开关，提供 3 个位置：定向、定向、制动。

手持控制器
可全面控制座椅的各项移动及调节。

选配件：
无线脚踏控制器
麻醉扶手
氧气接口
外科医生腕托
输液架

持久可靠

77FY 专为长期使用设计，最大承重 300 kg，适用于多种体型患者。坚固结构与优质部件使其成为医疗机构可长期使用的设备。

提升效率

77FY 配备电动控制，并可适应术前、术中及术后各阶段，以其先进功能简化医疗流程。减少不必要的患者转移，可缩短准备时间并提高整体手术室效率。

可更换部件要点

电子模块
电机及控制面板等电动控制部件在发生故障时可单独更换，无需拆解整张床。

脚轮与锁定机构
配定向脚踏的脚轮可更换，即使长期使用后仍可保持良好移动性。

人体工学床垫
床垫易于取下及更换，有助于保持较高的卫生和舒适水平。

软包与扶手
扶手、头枕等软包表面在磨损或损坏后可快速更换。

液压或电动系统
用于高度及倾斜调节的部件采用模块化设计，可进行针对性维修或更换。

优势：
降低成本：单个部件发生问题时无需更换整张床。
节省时间：标准化部件易于获得，可快速维修。
延长寿命：定期维护及更换磨损部件有助于延长床的使用寿命。
77FY 的模块化设计可在要求较高的医疗环境中支持可靠、连续使用。

遥控器特点

直观控制
遥控器配有清晰、有序的按钮，即使需要快速操作时也易于使用。

精确调节
可精确调节床高、靠背倾斜、腿部角度，以及头低脚高位或反向体位，以适应手术需求。

方便取用
遥控器置于手边，医护人员可轻松取用，在某些情况下患者也可操作。

可靠耐用
采用坚固材料制造，适合高强度使用。

人体工学与安全
符合人体工学的设计可减少误操作。某些关键功能可锁定，以避免手术期间意外调节。

便于维护
遥控器故障时可独立于主系统更换，支持床的持续使用。

优势：
77FY 遥控器优化工作流程，提供快速平稳的调节，改善医护人员及患者的使用体验，是提高外科环境效率与舒适度的重要工具。

更流畅的工作流程

同一患者承托设备

制造商将77FY用于术前准备、操作及术后护理。此说明描述座椅预期用途，不保证医疗结果或节省时间。

来源与文档

运动控制

手控器调节座椅执行机构。页面规定高度范围680至1000 mm、靠背角度0°至82°、腿托角度0°至62°。

来源与文档

三档脚轮控制

脚轮踏板提供制动、导向及中立三个档位。这些是移动控制功能，并不宣称可防止患者移动。

来源与文档

专为日常诊疗设计

电池与充电

规格列明24 Vdc电池、内置充电系统及电量显示。续航取决于使用条件，此处不承诺实际时长。

来源与文档

按需配置附件

无线脚控、麻醉臂托、供氧接口、术者腕托及输液架均列为选配，不默认随货提供。

来源与文档

技术规格与文档

安装方式

脚轮：脚踏控制转向 / 旋转 / 制动

来源与文档

调节范围

高度 680–1000 mm；靠背 0–82°；腿托 0–62°；倾斜 −18°/−10°

来源与文档

电源

220–240 V AC（部分版本为 110 V）；50–60 Hz；24 V DC 电池

来源与文档

重量

150 kg

来源与文档

下载与资源

- https://www.frastema.com/products/surgical-bed/surgical-bed-77fy/
  来源核验日期：2026-10-05
- https://www.frastema.com/products/surgical-bed/surgical-bed-77fy/
  来源核验日期：2026-10-18

关于 77FY 的常见问题

77FY 已记录的“安装方式”规格是什么？

脚轮：脚踏控制转向 / 旋转 / 制动

来源与文档

77FY 已记录的“调节范围”规格是什么？

高度 680–1000 mm；靠背 0–82°；腿托 0–62°；倾斜 −18°/−10°

来源与文档

无线脚控属于标配吗？

不是。制造商将其列为选配。配有手控器并不能证明随附无线脚控。

来源与文档

文档列明了哪些脚轮控制？

规格描述制动、导向及中立三档踏板，用于控制座椅移动。

来源与文档

规定使用哪种电池？

规格为24 Vdc，配内置充电及电量显示。仅凭该数值不能确定保证续航时间。

来源与文档

相关产品



92-FA

F.I.S.O.

临床家具与仪器支架

配有脚轮和可调座面的座凳，适用于诊室工作位。

查看产品



CIT-4000

Huvitz

临床家具与仪器支架

用于调整检查设备位置的电动仪器台。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

专科技术

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：6594b0845605