裂隙灯

HS-5500

采用一体式照明与伽利略光学系统的裂隙灯。

Huvitz HS-5500 是用于眼前节观察的裂隙灯，配伽利略式双目会聚显微镜。五档放大、滤光片及裂隙调节可改变检查条件。HS-5500 的特征为集成照明。HIS-5000 可按报价补充成像，相机、电脑及工作台不作为标配包含。



HS-5500 • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-29

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

五档放大倍率

提供6.5×、11×、16×、23.2×、39.3×观察倍率。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-06

检查裂隙

裂隙开口最大14 × 14 mm。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-06

一体式照明

照明倾角可在0°至20°间连续调节。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-06

实际应用能力

五档观察倍率

HS-5500 Galilean双目显微镜提供6.5×、11×、16×、23.2×、39.3×。通过转鼓选择观察视野。

- 配五档转鼓的Galilean双目显微镜。
- 瞳距调节55至80 mm。



技术图示 — HS-5000 / HS-5500

来源与文档

来源与文档

选择观察滤光片

滤光片系列使照明适配医生所选观察。

- 钴蓝、无赤光、灰色及吸热滤光片。
- 目镜附近用于荧光素观察的黄色滤光片。

来源与文档

更流畅的工作流程

一体照明与连续入射角调节

HS-5500结合一体式照明与0°至20°连续可调入射角。规定工作距离为66 mm。

- 裂隙宽度连续可调0至14 mm。
- 长度0.3至14 mm；旋转0°至180°。



技术图示 — HS-5000 / HS-5500

来源与文档

来源与文档

调整检查位置

通过操纵杆控制底座运动，定位裂隙灯。

- 垂直行程：30 mm。
- 纵向与横向行程：各100 mm。

来源与文档

专为日常诊疗设计

增加图像记录功能

HIS-5000影像配置可增加操纵杆采集、比较及报告功能。这些功能不归属于独立裂隙灯本体。

选配

- 连接影像系统时通过操纵杆采集。
- 在HIS-5000中采集、比较及生成报告。

来源与文档

利用HIS-5000比较与记录

选配影像系统组织图像，并支持在记录中比较。

选配

- 图像放大、旋转及叠加。
- Word导出、打印及DICOM通信。

来源与文档

技术规格与文档

放大倍率
6,5× · 11× · 16× · 23,2× · 39,3×

来源与文档

放大倍率档数
5

来源与文档

裂隙宽度
14 mm

来源与文档

裂隙长度
14 mm

来源与文档

显微镜光学系统
双目会聚式伽利略光学系统

来源与文档

滤光片
钴蓝 · 无赤光 · 灰色 · 隔热 · 黄色

来源与文档

照明
集成照明；12 V、30 W 卤素灯或 LED 版本，视配置而定

来源与文档

软件
HIS-5000 为选配，与裂隙灯分开提供

来源与文档

调节范围
垂直 30 mm；纵向及横向 100 mm；瞳距 55–80 mm；入射角 0° 至 20° 连续可调

来源与文档

电源

100–240 V AC ; 50/60 Hz

来源与文档



技术图示 — HS-5000 / HS-5500

来源与文档



技术图示 — HS-5000 / HS-5500

来源与文档

下载与资源

制造商资料

PDF • 21,742 kB

来源与文档

- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2025/02/HS-Series_12p_eng_240603.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.huvitz.com/product/hs-series/
  来源核验日期：2026-10-06
- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2025/02/HS-Series_12p_eng_240603.pdf
  来源核验日期：2026-10-18

关于 HS-5500 的常见问题

HS-5500 已记录的“放大倍率”规格是什么？

6,5× • 11× • 16× • 23,2× • 39,3×

来源与文档

HS-5500 已记录的“放大倍率档数”规格是什么?

5

来源与文档

在哪里可以找到 HS-5500 的文档?

制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/huvitz-20261006/hs-series-original.pdf

来源与文档

始终提供LED版本吗?

手册区分卤素与LED配置。须为订购型号明确光源及是否配备影像系统。

来源与文档

裂隙如何调节?

宽度0至14 mm、长度0.3至14 mm、旋转0°至180°。入射角取决于塔式或一体式版本。

来源与文档

独立裂隙灯具备采集与报告功能吗?

这些功能属于选配HIS-5000系统。所选配置须明确相机、软件及计算机。

来源与文档

相关产品



BI 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用开普勒显微镜、双档倍率及LED照明的裂隙灯。

查看产品



BM 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用开普勒显微镜，提供10×与16×倍率的裂隙灯。

查看产品



BQ 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用伽利略显微镜、五档倍率及LED照明的裂隙灯。

查看产品



Elara 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用伽利略显微镜的五档变倍裂隙灯。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

诊断与生物测量

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问 | 浏览全部产品 | 制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：d2b775712018